

# SuperTrans

Art.-No. Cat.-No.	SE <del>607998</del> .. <b>6708P</b>	
Ausrüstung Finish	beidseitig PVC-beschichtet beidseitig lackiert	<i>PVC coated on both sides laquered on both sides</i>
Gewicht, circa Weight, approx.	670 g/m <sup>2</sup>	670 g/m <sup>2</sup>
Material Material	Polyester AT	<i>Polyester AT</i>
Fadenzahl / Garn Constr. / thread	Kette 8 je cm / DTEX 1100 Schuß 8 je cm / DTEX 1100	<i>Weft 8 per cm / DTEX 1100 Fill 8 per cm / DTEX 1100</i>
Reißfestigkeit Tensile strength	Kette 270 daN / 5 cm Schuß 230 daN / 5 cm	<i>Weft 270 daN / 5 cm Fill 230 daN / 5 cm</i>
Weiterreißfestigkeit Tear resistance	Kette 30 daN / 5 cm Schuß 25 daN / 5 cm	<i>Weft 30 daN / 5 cm Fill 25 daN / 5 cm</i>
Haftung Adhesion	10 daN / 5 cm	10 daN / 5 cm
Breite, circa Width, approx.	250 cm	250 cm
Dicke Thickness	0,54 mm	0,54 mm
Temperatur Temperature	-30° - +70° C	-30° - +70° C
Lichtechtheit Light fastness	6 - 8	6 - 8
Rollenlänge, ca. Length, approx.	50 m	50 m

**Bitte unsere und die allgemein bekannten Pflegehinweise beachten und unbedingt an den Endkunden weitergeben.**