

## Fleet

Gewebe  
*Fabric*

**Polyester**

**Polyester**

Ausrüstung  
*Finish*

**einseitig PVC-beschichtet  
und lackiert**

**PVC coated and  
lacquered on one side**

Technische Details

Technical details

Art.-No.  
*Cat.-No.*

**SE 60 320 ..**

**SE 60 320 ..**

Gewicht, circa  
*Weight, approx.*

**300 g/m<sup>2</sup>**

**300 g/m<sup>2</sup>**

Fadenzahl / Garn  
*Constr. / thread*

**Kette DTEX 280  
Schuss DTEX 280**

**Warp DTEX 280  
Weft DTEX 280**

Reißfestigkeit  
*Tensile strength*

**Kette 100 daN  
Schuss 80 daN**

**Warp 100 daN  
Weft 80 daN**

Weiterreißfestigkeit  
*Tear resistance*

**Kette 6 daN  
Schuss 4 daN**

**Warp 6 daN  
Weft 4 daN**

Dicke ca.  
*Thickness approx.*

**0,30 mm**

**0,30 mm**

Temperatur  
*Temperature*

**-30° - +70° C**

**-30° - +70° C**

Lichtechtheit  
*Light fastness*

**6 - 8**

**6 - 8**

Breite, ca.  
*Width, approx.*

**210 cm**

**82"**

Rollenlänge, ca.  
*Length, approx.*

**50 m**

**50 m**

**Bitte unsere und die allgemein bekannten Pflegehinweise  
beachten und unbedingt an den Endkunden weitergeben.**