

MasAcril®

Art.-No. Cat.-No.	SE 60330.. (PU-beschichtet)	SE 60300..
Ausrüstung	Fluorcarbonausrüstung mit Teflon® Unterseite PU-beschichtet	Fluorcarbonausrüstung mit Teflon®
Finish	Fluorcarbon with Teflon® impregnated under side PU-coated	Fluorcarbon with Teflon® impregnated
Gewicht, circa Weight, approx.	320 g/m²	300 g/m²
Wassersäule Water column	Schopper 800 mm	Schopper 300 mm
Material Material	Acryl 100% spinndüsengefärbt Acrylic 100% production dyed	Acryl 100% spinndüsengefärbt Acrylic 100% production dyed
Fadenzahl / Garn Constr. / thread	Kette 31 je cm / Nm34/2 Weft 31 per cm / Nm34/2	Schuß 15 je cm / Nm34/2 Fill 15 per cm / Nm34/2
Reißfestigkeit Tensile strength	Kette 140daN / 5cm Weft 140daN / 5cm	Schuß 95daN / 5cm Fill 95daN / 5cm
Breite, circa Width, approx.	150 cm	150 cm
Rollenlänge, ca. Length, approx.	50 m	50 m

Das Gewebe von Sauleda S.A. ist aus einer 100%igen Acryl-Faser hergestellt, mit hoher Lichtechtheit für Sprayhoods, Markisen oder wo langlebige Tuche notwendig sind. Die Beschichtung der Masacril Acrylstoffe mit Teflon® bietet einen Schutzeffekt, der die wasserabweisende Wirkung verstärkt und das Anhaften von Schmutz verzögert. Dieser Effekt wird durch Witterungs- und Umwelteinflüsse (u. a. saurer Regen, Vogelkot sowie aggressives Waschen) im Laufe der Zeit verringert. MasAcril® ist erhältlich einseitig PU-beschichtet und unbeschichtet.

Wichtig:

Bei der Verarbeitung des Stoffes ist die PU-beschichtete Seite auf der Unter- bzw. Innenseite einzusetzen.

A high quality cloth by Sauleda S.A. suitable for making sprayhoods, blinds and awnings, or whenever a durable material is required. It's made of 100% Acryl fibre and treated with a Teflon® finish. This creates a barrier effect and reinforces the water repellency of the fabric. Furthermore, it delays the adherence of soil onto the fabric. It is important to know that agents such as acid rain or bird's excrements, as well as washing the fabric with an abrasive product may damage the Teflon® finish. MasAcril® is available either with a PU-coating on one side or without.

Important Notice:

When crafting the fabric, ensure that the resin-coated side is on the inside.

Bitte unsere und die allgemein bekannten Pflegehinweise beachten und unbedingt an den Endkunden weitergeben.